

CATALOGO DE ARTICULOS

No. PART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
<h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">1</h1>	<p>VEHÍCULO NUEVO TIPO SEDAN HATCH BACK, AÑO 2019-2020, PARA TRASLADO DE UNA PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO Y ACOMPAÑANTES</p> <p>ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:</p> <p>Modelo: 2019-2020 Inyección: Gasolina / Diésel Cilindros: 4 (cuatro) Potencia: 90 - 120 Hp Transmisión: Manual 5 (cinco) velocidades Frenos: De disco delanteros y de disco o tambor en las ruedas traseras Dirección: Asistida Aire: Acondicionado original de fábrica Kit de herramienta: Incluye juego de reflejantes, gato, llave para tuercas de birlos, extintor de fuego. Medida de llanta: (4) Rin de acero de 14" o mayor según el fabricante Llanta de refacción: Del tamaño y medida de las de rodamiento. Bolsa de aire: Para el conductor y copiloto Cinturones de seguridad: De tres puntos para todos los ocupantes, incluida la persona de la silla de ruedas. Puertas: 5 ó 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 2 puertas laterales para acompañantes, 1 ó 2 puertas traseras. Ventanas: 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado. Vestiduras asientos: En tela, color oscuro. Estéreo: Radio AM /FM puerto USB. Garantía: Al menos dos años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero. Sistema de Alarma: De fábrica con inmovilizador. Color de Carrocería: Blanco. Asientos Traseros: Dos asientos individuales abatibles adicionales a los del chofer y</p>	14	UNIDADES

Co-piloto, como segunda fila de asientos con cinturón de seguridad.

ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE RUEDAS:

Área silla de ruedas: Altura mínima requerida entre 1.29 metros, área de silla de ruedas al centro, de piso a techo 1.37 metros.

Rampa: elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con superficie antiderrapante, con capacidad de carga de al menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el sistema de rampa, bordes de protección laterales de al menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima de la rampa 10°. Deberá ser plegable y deberá permitir la visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la ventanilla trasera, deberá contar además con soporte plegable para mayor seguridad.

Sistema de Sujeción: Sistema de 4 fijaciones para la silla de ruedas, retráctil, conforme a la norma internacional, dos adelante, dos atrás de la misma, con anclajes de piso.

Revestimiento interior: Revestimiento en toldo, ventanillas y postes en fibra de vidrio en color original en una sola pieza de techo a piso, con un espesor de 2.5 mm, antisépticos y retardante al fuego.

REFORMA ESTRUCTURAL (PISO BAJO)

Reforzamiento estructural de carrocería en la parte trasera con placa de metal de 1/8, modificación de piso bajo de 6" a 10" para espacio óptimo del usuario en silla de ruedas, anti ruido y sellado de carrocería modificada para una mayor protección. En caso de ser necesario, reubicación de llanta de refacción en interior de la unidad.

Garantía: Garantía de al menos 2 años en rampa, sistemas de sujeción, todos los componentes y en todas las modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. La aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en cualquiera de las agencias certificadas de la marca.

No. PART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
2	<p>VEHÍCULO NUEVO TIPO VAN, AÑO 2019-2020, PARA TRASLADO MÍNIMO DE TRES PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO.</p> <p>ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:</p> <p>Modelo: 2019-2020 Inyección: Gasolina / Diésel Cilindros: 4 (cuatro) Potencia: 120 - 160 Hp Transmisión: Manual 5 a 6 velocidades Frenos: De disco delanteros y de disco o tambor en las ruedas traseras Dirección: Asistida Aire: Acondicionado original de fábrica Kit de herramienta: Incluye juego de reflejantes, gato, llave para tuercas de birlos, extintor de fuego. Llantas de rodamiento: (4) R in 15 o mayor de acuerdo al fabricante Llanta de refacción: Del tamaño y medida de las de rodamiento. Bolsa de aire: Para el conductor y copiloto Cinturones de seguridad: De tres puntos para todos los ocupantes, incluyendo a las personas en silla de ruedas. Asiento del pasajero tipo cubo con ajuste manual de al menos 2 posiciones, tapizados en tela, color oscuro Rines: Acero de 16", o mayor según el fabricante Puertas: 4, 5 o 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 1 puerta laterales corrediza, 1 ó 2 puertas traseras. Ventanas: 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado. Estéreo: Radio AM /FM puerto USB. Garantía: Al menos tres años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero. Sistema de Alarma: De fábrica con inmovilizador. Color de Carrocería: Blanco.</p>	3	UNIDADES

ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE RUEDAS:

Asientos traseros: Dos asientos individuales abatibles adicionales a los de cabina, forrados en tela de color oscuro con sierra, para acompañante, abatible relleno de hule esponja de alta densidad con cinturón de seguridad Sujeto a PTR de 1", sujetos de la carrocería de la unidad de pared izquierda y piso con tornillos de 1/2" PTR de 1" con 6 bisagras de fuerza de 2" c/u.

Medidas del asiento: Asiento 40 x 40 cm, respaldo 40 de ancho y 55 de alto. Altura del asiento del respaldo al piso 1 metro. Altura del asiento al piso 42 cm, Grueso del respaldo 3".

Área sillas de ruedas: Altura mínima requerida: entrada 1.65 metros, área de silla de ruedas de piso a techo 1.65 metros.

Rampa: Elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con superficie anti-derrapante, con capacidad de carga de al menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el sistema de rampa, bordes de protección laterales de al menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima de la rampa 10°. Deberá ser plegable y permitir la visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la ventanilla trasera, deberá contar además con soporte plegable para mayor seguridad.

Sistema de Sujeción: Sistema de 4 fijaciones, retráctil, conforme a la norma internacional, con anclajes de piso para cada silla de ruedas

Otros: Piso anti-derrapante, pasamanos en costado lateral izquierdo, tubo metálico de 1 metro de largo por 1.5". pasamanos de poliuretano tipo "soft touch" en puerta lateral.

Manija interior para apertura de puerta de carga con seguro

Garantía: Garantía de al menos 2 años en rampa, sistemas de sujeción, todos los componentes y en todas las modificaciones realizadas en área de silla de ruedas. La aplicación de garantías, servicios y mantenimientos de unidad, así como de las adaptaciones, se realizarán en cualquiera de las agencias certificadas de la marca.