

CATALOGO DE ARTICULOS

No. PART.	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
1	<p>VEHÍCULO NUEVO TIPO VAN, AÑO 2017, PARA TRASLADO MÍNIMO DE TRES PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, CHOFER, COPILOTO.</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL VEHÍCULO:</p> <p>Modelo: 2017 Inyección: Gasolina /Diésel Cilindros: 4 (cuatro) Potencia: 120 - 150 Hp Transmisión: Manual 6 (seis) velocidades Frenos: De disco delanteros y de disco o tambor en las ruedas traseras Dirección: Asistida Aire: Acondicionado original de fábrica Kit de herramienta: Incluye extintor, juego de reflejantes, gato, llave para tuercas de birlos, extintor de fuego. Llantas de rodamiento: (4) 225/75/R16C Llanta de refacción: Del tamaño y medida de las de rodamiento. Bolsa de aire: Para el conductor y copiloto Cinturones de seguridad: De tres puntos para todos los ocupantes, incluyendo a las personas en silla de ruedas. Rines: Acero de. 15", o mayor según el fabricante Puertas: 4, 5 o 6 Puertas 1 conductor, 1 copiloto, 1 puerta laterales corrediza, 1 ó 2 puertas traseras. Ventanas: 3 laterales lado izquierdo en cristal templado, 3 laterales lado derecho en cristal templado y 1 ó 2 traseras (según el fabricante) en cristal templado. Vestiduras asientos: En tela, color obscuro. Estéreo: Radio AM /FM puerto USB. Garantía: Al menos tres años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero. Sistema de Alarma: De fábrica con inmovilizador. Color de Carrocería: Blanco.</p>	17	UNIDADES

	<p>ESPECIFICACIONES PARA EL ÁREA DE SILLAS DE RUEDAS:</p> <p>Asientos traseros: Dos asientos individuales abatibles adicionales a los de cabina, forrados en tela de color oscuro con sierre, para acompañante, abatible relleno de hule esponja de alta densidad con cinturón de seguridad de seguridad</p> <p>Sujeto a PTR de 1", sujetados de la carrocería de la unidad de pared izquierda y piso con tornillos de 1/2" PTR de 1" con 6 bisagras de fuerza de 2" c/u</p> <p>Medidas del asiento: Asiento 40 x 40 cm, respaldo 40 de ancho y 55 de alto. Altura del asiento del respaldo al piso 1 metro. Altura del asiento al piso 42 cm, Grueso del respaldo 3"</p> <p>Área sillas de ruedas: Altura mínima requerida: entrada 1.29 metros, área de silla de ruedas de piso a techo 1.37 metros.</p> <p>Área silla de ruedas: Altura mínima requerida entre 1.29 metros, área de silla de ruedas al centro, de piso a techo 1.37 metros.</p> <p>Rampa: Elaborada en aluminio calibre 1/4, fija, con superficie antiderrapante, con capacidad de carga de al menos 150 kg; bisagras de acero inoxidable con cierre giratorio de dos etapas, actuador para abrir y asegurar el sistema de rampa, bordes de protección laterales de al menos 5 centímetros, para evitar caída accidental, ancho mínimo de la rampa de 75 centímetros; pendiente máxima de la rampa 10°. Garantía en todos los componentes de al menos dos años. Deberá ser plegable y deberá permitir la visibilidad del operador, del espejo retrovisor interno, a través de la ventanilla trasera, deberá contar además con soporte plegable para mayor seguridad.</p>		
--	--	--	--

NOTA: No se aceptarán modificación alguna sin el aval del personal técnico de la marca adjudicada, así como por el personal autorizado por el DIF Coahuila